# 智能片剂硬度测定仪

## YPD-350N

片剂硬度的检测在其研发、生产过程和最后的成品中起着至关重要的作用，YPD-350N型片剂硬度测定仪可以对片剂的直径和硬度值进行测量，在检测过程中可以自动记录和统计检测药片的最大值、最小值和平均值。

### 可定制

**500N** **700N**



## 产品特点 PRODUCT FEATURES

- 操作系统具有账号密码管理、权限管理、数据管理、审计追踪、数据备份功能，试验记录输出（打印/USB）。
- 常用样品信息管理，方便调取使用。
- 对测量数值自动记录、统计、分析。
- 更高精度的荷重传感器，保证测量精度。
- 在更短的时间内完成试验所需（最快15秒/片）。
- 可连续测试1000片，连续测试间隔时间用户可调。
- 检测仓上方的可视窗口，清晰直观每次测试过程。
- 触摸式人机交互界面，操作便捷。
- 直流12V工作电压，采用全球通用电压适配器，方便可靠。
- 免费提供IQ/OQ验证文件。





| 产品型号 | YPD-350N | YPD-500N | YPD-700N |
|---|---|---|---|
| 硬度测量范围 | 10-350N | 10-500N | 10-700N |
| 分辨率 | 0.01N | 0.01N | 0.01N |
| 精度 | ±1.5%±1digit | ±1.5%±1digit | ±1.5%±1digit |
| 单位 | N/kg/kgf（可选） | N/kg/kgf（可选） | N/kg/kgf（可选） |
| 测量方式 | 单片/连续多片 | 单片/连续多片 | 单片/连续多片 |
| 直径测量范围 | 2-25mm | 2-25mm | 2-25mm |
| 分辨率 | 0.1mm | 0.1mm | 0.1mm |
| 精度 | ±0.1mm | ±0.1mm | ±0.1mm |
| 电源 | DC12V 3.0A | DC12V 3.0A | DC12V 3.0A |
| 最大功率 | 50W | 50W | 50W |
| 尺寸（长×宽×高） | 46 × 22 × 13 cm | 46 × 22 × 13 cm | 46 × 22 × 13 cm |